




CRPF1818

Kølerum

Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- 80 mm isolering i panelerne
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i kølerum

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	475 / 445
Intern volumen	m ³	5.49
Temperatur-interval	°C	0 til +8
Vægtykkelse	mm	80

Design og materialer

Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvid	
Maks gulvbelastning	kg/m²	1500
Antal døre		1
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør B:700 H:1845	
Vendbar dør		Ja
Lås		Ja
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g130
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	18.72
Årligt energiforbrug	kWh/år	6833
Strøm		
Effekt	W	860
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1800 x 1800 x 2200
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1640 x 1640 x 2040
Pakkemål (BxDxH)	mm	2150 x 1250 x 2400
40' container kapacitet	stk	14



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør

Kølerum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem.

Køleenheden er forudmonteret i et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køleenheden og panelet med døren.

Kølerummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris. Med et kølerum kan der let tilgængelig opbevares mad, mejeriprodukter og drikkevarer.

De mange forskellige kølerumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Kølerum forfindes både med køl og frys. Hylde er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til kølerummet med et rullebord eller en bakkevogn (kølerummet er ikke egnet til palleløftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.