



CEV425CP 2 LED

Flaskekøleskab

Produktegenskaber

- Fantastisk produktpræsentation
- Lystop med lys
- Ideel til dekorering
- LED-lys i dørramme
- Justerbare hylder
- Køling med ventilator
- Vendbar dør (ved tilkøb af reservedel 12850)
- Digitalt termostatdisplay
- Lås

Bedstsælgende flaskekøler med lystop

CEV425CP er en af vores populære bestsellere - og med god grund. Her får du et effektivt kølesystem pakket ind i et flot design til en konkurrencedygtig pris.

Justerbare hylder gør det nemt at tilpasse køleren til dit udvalg af diverse drikkevarer i flasker og dåser. Glasdøren har LED lys på indersiden af dørrammen, hvilket sikrer, at produkterne altid står flot præsenteret.

CEV425CP flaskekøleren kan med sit stilrene design passe ind mange forskellige steder, så som i store og små forretninger, delikatesseafdelinger, caféer, restauranter, barer, kantiner, kontorer, fitnesscentre osv. For at få fuldt udbytte af displaykøleren med LED lystop, kan den med fordel dekoreres med et skræddersyet design og på den måde bruges til at promovere dine produkter eller dit brand.

CEV-serien fås i sort eller hvid, med højre- eller venstrehængt dør og med eller uden lystop. Vi kan også tilbyde dette produkt i en EU energiklasse C mod merpris, kontakt vores salgsteam for at høre nærmere.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	345
Bruttovolumen	l	358
Brutto-/ Nettovolumen	l	358 / 345
Brutto-/ Nettovægt	kg	83 / 78

Design og materialer

Antal døre		1
Dørrantal & type		1 hængsl. glasdør
Antal hylder	stk	4
Hylde-antal & type		4 trådhylder, hvid
Hylde-dimension		490 x 360 mm
Max. belastning på hylder	kg/m ²	196
Hyldefarve		Hvid
Sikkerhedsglas		Ja
Lystop lys		LED
Lystop type		D-formet
Fødder / ben		2 justerbare fødder
Hjul		2 hjul
Indvendigt lys		LED i dørramme
Lås		Ja
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid

Køling og funktioner

Kompressortype		SECOP HMK12AA (R600a)
Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	70
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	821
Energiforbrug	kWh/24t	2.25
EEl	%	49.7
Strøm		
Effekt	W	295
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Indvendige mål (BxDxH)	mm	505 x 462 x 1555
Pakkemål (BxDxH)	mm	665 x 715 x 2150
40' container kapacitet	stk	54



Solidt håndtag

LED-lys i dørramme