



NIC301SC

Isfryser

Produktegenskaber

- Inklusiv komplet sæt kurve
- Flade glasskydelåg med lås
- Fantastiske dekoreringsmuligheder
- Digitalt termometer
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Elegant kummefryser med fladt glasskydelåg

NIC-SC fryseren er en kompakt displaykummefryser i et elegant design. Fryseren har afrundede hjørner, buede kanter og fladt glasskydelåg.

Fryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekoreres, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

NIC-SC er ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5
Nettovolumen	l	218
Bruttovolumen	l	288
Brutto-/ Nettovolumen	l	288 / 218
Brutto-/ Nettovægt	kg	70 / 62

Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Number of lids		2
Antal låg & type		2 flade, hærdede glasskydelåg
Antal kurve	stk	4
Kurve-antal & type		4 Trådkurve, hvid
Max antal kurve	stk	4
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Lås		Ja
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	85
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	555
Energiforbrug	kWh/24t	1.52
EEL	%	37.4
Strøm		
Effekt	W	141
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1030 x 650 x 885
Indvendige mål (BxDxH)	mm	890 x 510 x 576
Pakkemål (BxDxH)	mm	1100 x 765 x 940
40' container kapacitet	stk	64



Hvid stål-inderbeholder



Lystavle som tilkøb (tilbehør)