



IC202SC

Isfryser

Produktegenskaber

- Flade glasskydelåg med lås
- Fantastiske dekoreringsmuligheder
- Inklusiv komplet sæt kurve
- Indvendigt LED-lys
- Digitalt termometer
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Kummefryser med fladt glasskydelåg

IC-SC fryseren er en prisvenlig og kompakt displaykummefryser. Den er ideel til start-up virksomheder, sælsalg mv. Kummefryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Denne prisvenlige kompakte fryser findes i adskillige størrelser, hvilket gør den perfekt til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads samt større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekores, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

Fryseren er ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes omkring -14°C til is eller omkring -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Hvis du ønsker at bruge fryseren til scoop-is, tilbyder vi flere kurveløsninger som tilbehør.

Ideel kurveløsning til scoop-is

- Til 5L plastikbeholdere: 1x varenr. 14707 (4x 5L)
- Til 4L plastikbeholdere: 3x varenr. 21286 (6x 4L)

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	54 / 46
Nettovolumen	l	155
Bruttovolumen	l	191
Brutto-/ Nettovolumen	l	191 / 155
Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5

Design og materialer

Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvidlakeret stål	
Number of lids	2	
Antal låg & type	2 flade, hærdede glasskydelåg	
Antal kurve	stk	2
Kurve-antal & type	2 Trådkurve, hvid	
Max antal kurve	stk	2
Hjul	4 hjul, 2 med bremse	
Lås	Ja	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	55
Termometer		Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering	D	
Max Ambient	+40°C, 40% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	1.489
Årligt energiforbrug	kWh/år	543.485
EEL	%	42.2

Strøm

Effekt	W	200
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	720 x 630 x 892
Indvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 510 x 655
Pakkemål (BxDxH)	mm	800 x 750 x 940
40' container kapacitet	stk	92



Kurve



Lås