



SGD-240GE

Eksklusiv Backbar

Produktegenskaber

- Fremragende produktsynlighed
- Velegnet til flasker og fustager
- Lavt energiforbrug
- Justerbare pladehylder
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Skinplate eksteriør/interiør
- Digital kontrol og temperatur-display
- Justerbare ben
- Automatisk afrimning
- Kondensator med nem vedligeholdelse
- Lås

Rummelig backbar-køler med glasdøre

SGD-versionen med glasdør er designet til at levere enestående stil og produktpræsentation kombineret med overlegen energieffektivitet. Dette premiumskab er velegnet til udstilling af dåser og flasker i forskellige former og størrelser, da de justerbare hylder giver en stabil, praktisk overflade, der gør organisering let som en leg.

SGD er designet med gæstfrihed for øje og har et elegant antracitfarvet ydre, der passer perfekt ind i moderne, eksklusive omgivelser. Den belagte skinplate overflade er modstandsdygtig over for ridser og synlige fingeraftryk, så den forbliver flot selv ved daglig brug.

Det energieffektive kølesystem sikrer en ensartet temperatur og holder samtidig driftsomkostningerne nede. Temperaturen er nem at indstille på den elektroniske controller, og den har automatisk afrimning for nem vedligeholdelse.

Mål og indhold		
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	118 / 105
Bruttovolumen	l	282
Nettovolumen	l	260
Brutto-/ Nettovolumen	l	282 / 260

Design og materialer		
Bundhylde dimension		1042 x 220
Dørantal & type		2 hængsl. glasdøre
Max. belastning på hylde	kg/m²	165
Antal døre		2
Antal hylder	stk	4
Hyldefarve		Sølv
Hylde dimension		510 x 355 mm
Hylde-antal & type		4 justerbare
Sikkerhedsglas		Nej
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Eksteriør		Antracit RAL 7021
Interiør		Sølv
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	85
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		F
Energiforbrug	kWh/24t	7.06
Årligt energiforbrug	kWh/år	2577
EEl	%	67.1
Effekt	W	280
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	47

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1040 x 425 x 682
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1110 x 620 x 840
Pakkemål (BxDxH)	mm	1145 x 640 x 965 mm
40' container kapacitet	stk	76



Justerbare hylder



Digital controller