



SGD-240GE

Eksklusiv Backbar

Produktegenskaber

- Fremragende produktsynlighed
- Velegnet til flasker og fustager
- Lavt energiforbrug
- Justerbare pladehylder
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Skinplate eksteriør/interiør
- Digital kontrol og temperatur-display
- Justerbare ben
- Automatisk afrimning
- Kondensator med nem vedligeholdelse
- Lås

Rummelig backbar-køler med glasdøre

SGD-versionen med glasdør er designet til at levere enestående stil og produktpræsentation kombineret med overlegen energieffektivitet. Dette premiumskab er velegnet til udstilling af dåser og flasker i forskellige former og størrelser, da de justerbare hylder giver en stabil, praktisk overflade, der gør organisering let som en leg.

SGD er designet med gæstfrihed for øje og har et elegant antracitfarvet ydre, der passer perfekt ind i moderne, eksklusive omgivelser. Den belagte skinplate overflade er modstandsdygtig over for ridser og synlige fingeraftryk, så den forbliver flot selv ved daglig brug.

Det energieffektive kølesystem sikrer en ensartet temperatur og holder samtidig driftsomkostningerne nede. Temperaturen er nem at indstille på den elektroniske controller, og den har automatisk afrimning for nem vedligeholdelse.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	118 / 105
Nettovolumen	l	260
Bruttovolumen	l	282
Brutto-/ Nettovolumen	l	282 / 260
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Bundhylde dimension	mm	1042 x 220
Eksteriør		Antracit RAL 7021
Interiør		Sølv
Antal døre		2
Dørantal & type		2 hængsl. glasdøre
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	4
Hylde-antal & type		4 justerbare
Hyldefarve		Sølv
Hyldedimension		510 x 355 mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	165
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Lås		Ja
Indvendigt lys		LED
Sikkerhedsglas		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel, mængde	g	85
Kølemiddel		R290
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		F
Årligt energiforbrug	kWh/år	2577
Energiforbrug	kWh/24t	7.06
EEl	%	67.1
Effekt	W	280
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	47

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1110 x 620 x 840
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1040 x 425 x 682
Pakkemål (BxDxH)	mm	1145 x 640 x 965
40' container kapacitet	stk	76



