



SGD-360E

Eksklusiv Backbar

Produktegenskaber

- Velegnet til flasker og fustager
- Lavt energiforbrug
- Justerbare pladehylder
- Indvendigt LED-lys (når døren er åben)
- Justerbare ben
- Skinplate eksteriør/interiør
- Digital kontrol og temperatur-display
- Automatisk afrimning
- Kondensator med nem vedligeholdelse
- Lås

Multifunktionel flaske-/fustagekøler

SGD er designet til at levere fleksibilitet, overlegen energieffektivitet og ikke mindst stil. Dette premiumskab kan både fungere som en backbar til flasker samt som en fustagekøler, der kan opbevare 20L eller 30L fustager afhængigt af dine behov. Hvis du bruger SGD til opbevaring af flasker, giver de justerbare pladehylder en stabil, praktisk overflade, der gør det nemt at organisere.

SGD er designet med gæstfrihed for øje og har et elegant antracitfarvet ydre, der passer perfekt ind i moderne, eksklusive omgivelser. Den belagte skinplate overflade er modstandsdygtig over for ridser og synlige fingeraftryk, så den forbliver flot selv ved daglig brug.

Det energieffektive kølesystem sikrer ensartede temperaturer og holder samtidig driftsomkostningerne nede. Uanset om det er til flasker eller fustager, er SGD designet til at imødekomme kravene fra kunder, der forventer kvalitet, pålidelighed og stil.

Mål og indhold		
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	151 / 135
Bruttovolumen	l	434
Nettovolumen	l	401
Brutto-/ Nettovolumen	l	434 / 401

Design og materialer		
Bundhylde dimension		1605 x 220
Dørantal & type		3 hængsl., skummede døre
Max. belastning på hylder	kg/m²	165
Antal døre		3
Antal hylder	stk	6
Hyldefarve		Sølv
Hylde dimension		510 x 355 mm & 546 x 355 mm
Hylde-antal & type		6 justerbare
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Eksteriør		Antracit RAL 7021
Interiør		Sølv
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	85
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	2.34
Årligt energiforbrug	kWh/år	855
EEl	%	49.4
Effekt	W	280
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	47

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1605 x 425 x 682
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1670 x 600 x 840
Pakkemål (BxDxH)	mm	1705 x 640 x 975 mm
40' container kapacitet	stk	50



Velegnet til fustager



Lås