



## FSC1200H BLACK

Sort 2-dørs displaykøler med lystop

### Produktegenskaber

- Lystop med lys
- Indvendigt vertikalt lys
- Sort indvendig og udvendig
- Justerbare hylder
- Ventilert køling
- Hængslet alu-glasdør
- Justerbare fødder foran og hjul bagtil
- Selvlukkende døre

Sort 2-dørs displaykøler med lystop

FSC-serien er displaykølere med lystop. Dette giver mulighed for individuel dekorerings, som giver produktet blikfang og stimulerer impulskøb. Kabinettet holder drikkevarerne kolde samtidig med, at de bliver præsenteret og promoveret på bedst mulige måde.

Denne model har som standard sort eksteriør og interiør. Det sorte eksteriør giver et meget præsentabelt udseende, mens det sorte interiør fremhæver og præsenterer indholdet optimalt. - Specielt med indbygget LED lys, som belyser indholdet fra top til bund. Et ideelt valg for high-end cafeer, delikatessbutikker, konditorier og in-store markedsføring i supermarkeder.

Leveres med 5 justerbare sorte wire-hylder, 2 selvlukkende, hængslede glasdøre og to vertikale LED lys i fuld længde indvendig i døren samt LED lys i lystoppen.

### Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	645
Bruttovolumen	l	1082
Brutto-/ Nettovolumen	l	1082 / 645
Brutto-/ Nettovægt	kg	189 / 174

### Design og materialer

Antal døre		2
Dørantal & type		2 hængsl. glasdøre
Antal hylder	stk	5
Hylde-antal & type		5 trådhylder, sort
Hylde dimension		1072 x 540 mm
Max. belastning på hylder	kg/m <sup>2</sup>	196
Hyldefarve		Sort
Bundhylde dimension		1070 x 475
Sikkerhedsglas		Ja
Lystop lys		LED
Lystop type		L-formet
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Hjul		4 hjul
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005

### Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	120
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug

Energi klassificering		F
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	2482
Energiforbrug	kWh/24t	6.8
EEl	%	72
Strøm		
Effekt	W	880
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

### Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1200 x 790 x 2000
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1090 x 670 x 1533
Pakkemål (BxDxH)	mm	1250 x 840 x 2100
40' container kapacitet	stk	23



Lystop med lys



LED-lys