



450

## LGC2500

### Displaykøler

#### Produktegenskaber

- Lystop med LED-lys
- Køling med ventilator
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre med 90 graders hold for let opfyldning
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperatur-display
- Indvendig bund i rustfrit stål
- Hjul og fødder, der kan låses

### Elegant displaykøler med lystop

LGC displaykøleren er designet med henblik på at tilføje et strejf af elegance og kvalitet til enhver forretning med sit stilfulde finish. Kabinettet har to lodrette LED-lysstriber på indersiden af hver dør, hvilket får indholdet til at stå ekstra tydeligt frem. Derudover er der en LED-oplyst lystop, som giver en oplagt mulighed for skræddersyet branding. Skabets indvendige bund er fremstillet af rustfrit stål og har buede hjørner for at gøre rengøringen nemmere. Kølesystemet er meget energieffektivt og holder driftsomkostningerne nede, samtidig med at det opretholder den ideelle temperatur i kabinettet. Displaykøleskabet er udstyret med hjul, så det er nemt at flytte i forbindelse med rengøring eller omplacering i butikken.

### Mål og indhold

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Brutto-/ Nettovægt     | kg | 135 / 115 |
| Nettovolumen           | l  | 405       |
| Bruttovolumen          | l  | 496       |
| Brutto-/ Nettovolumen  | l  | 496 / 405 |
| Total udstillingsareal | m² | 0.69      |
| Temperatur-interval    | °C | +1 til +8 |
| Klimaklasse            |    | 4         |

### Design og materialer

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Eksteriør                |       | Hvid               |
| Interiør                 |       | Hvid               |
| Antal døre               |       | 1                  |
| Dørantal & type          |       | 1 hængsl. glasdoor |
| Antal hylder             | stk   | 5                  |
| Hylde-antal & type       |       | 5                  |
| Hylde-dimension          |       | 545*622            |
| Max. belastning på hylde | kg/m² | 196                |
| Sikkerhedsglas           |       | Ja                 |
| Lås                      |       | Ja                 |
| Indvendigt lys           |       | LED                |

### Køling og funktioner

|                    |   |                                 |
|--------------------|---|---------------------------------|
| Afrimning, type    |   | Automatisk (ved kompressorstop) |
| Kølemiddel         |   | R600a                           |
| Kølemiddel, mængde | g | 110                             |
| Termometer         |   | Ja                              |

### Strøm og forbrug

|                       |         |               |
|-----------------------|---------|---------------|
| Energi-klassificering |         | B             |
| Max Ambient           |         | +30°C, 55% RH |
| Energiforbrug         | kWh/24t | 3.7           |
| Årligt energiforbrug  | kWh/år  | 1349          |
| EEl                   | %       | 19            |
| Effekt                | W       | 280           |
| Spænding / Frekvens   | V/Hz    | 220-240/50    |
| Lydniveau             | dB(A)   | 58            |

### Dimensioner

|                         |     |                  |
|-------------------------|-----|------------------|
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 685 x 805 x 2065 |
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 565 x 640 x 1520 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 745 x 860 x 2260 |
| 40' container kapacitet | stk | 44               |



Digital controller



Solide hjul