



SGD-300GE

Eksklusiv Displaykøler

Produktegenskaber

- Fantastisk produktpræsentation
- Lavt energiforbrug
- Skinplate eksteriør/interiør
- Ideel til dekoration
- Vendbar glasdør
- Justerbare trådhylder
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Justerbare ben
- Digital kontrol og temperatur-display
- Automatisk afrimning
- Mobil ramme fås som tilbehør

Premium energibesparende flaskekøler

SGD-flaskekøleren er designet til hotel- og restaurationsbranchen og er særligt velegnet til arrangementer. Den har et sofistikeret udseende med et antracitfarvet ydre, en vendbar glasdør og indvendig LED-belysning, der sikrer en flot produktpræsentation.

Når vi siger, at SGD-køleren er velegnet til arrangementer, er det fordi den er meget robust. Maskinen er strategisk placeret under displayrummet for effektiv ventilation og beskyttelse af følsomme komponenter. For at forbedre mobiliteten kan der tilkøbes en ramme/vogn i rustfrit stål med robuste hjul, der sikrer sikker og nem flytning under arrangementer.

Ud over det robuste design udmærker SGD-displaykøleren sig ved sin energieffektivitet. Det ventilerede kølesystem er ikke kun effektivt til at sikre den rigtige temperatur, men resulterer også i et imponerende lavt energiforbrug, hvilket gør det til et godt valg for virksomheder, der ønsker at reducere driftsomkostningerne.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +12
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	260
Bruttovolumen	l	270
Brutto-/ Nettovolumen	l	270 / 260
Brutto-/ Nettovægt	kg	115 / 107

Design og materialer

Bundhylde dimension		520 x 369
Antal døre		1
Dørantal & type		1 hængsl. glasdør
Max. belastning på hylde	kg/m ²	150
Antal hylder	stk	4
Hyldefarve		Krom
Hylde dimension		496 x 341 mm
Hylde-antal & type		4 justerbare
Sikkerhedsglas		Nej
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Antracit RAL 7021
Interiør		Sølv

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	90
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		F
Årligt energiforbrug	kWh/år	1075
Energiforbrug	kWh/24t	2.93
Effekt	W	280
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	520 x 380 x 1445
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 575 x 1805
Pakkemål (BxDxH)	mm	1950 x 800 x 575
40' container kapacitet	stk	122



Indvendig ventilator



Justerbare hylder