



## BLCA14X1

Blæstkøler GN1/1

### Produktegenskaber

- Touchskærm controller
- Programmerbar termostat
- Download HACCP data til egenkontrol
- Upload eller download data via USB
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Vendbar, selvslukkende dør
- Justerbare ben
- (Køl +70°C til +3°C) 55 kg på 90 minutter
- (Frys +70°C til -18°C) 38 kg på 240 minutter
- Spænding / Frekvens: 380-400/50 V/Hz

Blæstkøler/fryser med touchskærm

### Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	226 / 210
Nettovolumen	l	264
Bruttovolumen	l	494
Brutto-/ Nettovolumen	l	494 / 264
Kapacitet GN-kantiner	stk	14
Kølekapacitet	kg	55
Frysekapacitet	kg	38
Temperatur-interval	°C	-30 til +70

### Design og materialer

Eksteriør	SS304
Interiør	SS304
Dørrantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør
Vendbar dør	Ja
Fødder / ben	4 justerbare ben

### Køling og funktioner

Termostat, type	Programmerbar touchscreen
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g 150

### Strøm og forbrug


Effekt	W	2000
Spænding / Frekvens	V/Hz	380-400/50
Lydniveau	dB(A)	60

### Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	800 x 815 x 2110
Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 640 x 1170
Pakkemål (BxDxH)	mm	830 x 845 x 2125
40' container kapacitet	stk	26



Kernesensor inkluderet



Touchskærm controller

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en hygiejnisk måde. BLCA-X har en touchskærm, der er nem at betjene. Her kan du vælge mellem de forudindstillede programmer eller du kan lave og gemme dine egne programmer. Kabinettet kommer med forudinstallerede special programmer til is, tørring, fisk, og optøning. Det er muligt at uploade dine egne opskrifter eller downloade HACCP data i forbindelse med egenkontrol via et USB stik.

Primære programmer er forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer.

Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter. Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model.

BLCA-X er velegnet til både gastronorm 1/1 og euronorm kantiner (ikke inkluderet).