



IC102SCEB

Isfryser

Produktegenskaber

- Vinklet glas for bedre præsentation
- Buede skydelåg med lås
- Ideel til dekorering
- 2 trådkurve, hvide
- Indvendigt LED-lys
- Digitalt termometer
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Kummefryser med buet glasskydelåg

IC-SCEB fryseren er en prisvenlig og kompakt displaykummefryser. Den er ideel til start-up virksomheder, sælsalg mv.

Kummefryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekores, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

SCEB serien har en lavere front og et buet glasskydelåg for bedre visuel præsentation af fryserens indhold. Dette gør fryseren endnu mere ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	40 / 37
Nettovolumen	l	85
Bruttovolumen	l	100
Brutto-/ Nettovolumen	l	100 / 85
Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5

Design og materialer

Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvidlakeret stål	
Number of lids	2	
Antal låg & type	2 buede, hærdede glasskydelåg	
Antal kurve	stk	1
Kurve-antal & type	1 Trådkurv, hvid	
Max antal kurve	stk	2
Hjul	4 dobbelthjul	
Lås	Ja	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	60
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	1.313
Årligt energiforbrug	kWh/år	479.245
EEl	%	42.9
Strøm		
Effekt	W	190
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	570 x 570 x 885
Indvendige mål (BxDxH)	mm	450 x 450 x 490
Pakkemål (BxDxH)	mm	680 x 700 x 1010
40' container kapacitet	stk	102



Kurve



Lås