



LPD1200F/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylde (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Flad top/glastop
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens

Display kølemontre med flad glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de frostede glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en buet glasfront.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	255 / 206
Nettovolumen	l	191
Bruttovolumen	l	377
Brutto-/ Nettovolumen	l	377 / 191
Total udstillingsareal	m²	1.85
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	
Interiør	Rustfrit stål / glas	
Antal døre	2	
Dørantal & type	2 glasskydedøre	
Antal hylder	stk	2
Hylde-antal & type	2 glashylder + bundhylde	
Hylde dimension	105x33 / 105x33 / 105x44	
Max. belastning på hylde	kg/m²	33.7
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul	4 hjul	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	D	
Energiforbrug	kWh/24t	11.13
Årligt energiforbrug	kWh/år	4062
EEl	%	36
Effekt	W	580
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1205 x 745 x 1209
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1140 x 510 x 670
Pakkemål (BxDxH)	mm	1260 x 800 x 1320
40' container kapacitet	stk	46



Kagedisplay



Skydedøre