



SGD-120LGE

Eksklusiv Backbar

Produktegenskaber

- Velegnet til flasker og fustager
- Venstrehængt glassdør
- Lavt energiforbrug
- Justerbare pladehylder
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Skinplate eksteriør/interiør
- Digital kontrol og temperatur-display
- Justerbare ben
- Automatisk afrimning
- Kondensator med nem vedligeholdelse
- Lås

Rummelig backbar-køler med venstrehængt glassdør

SGD-versionen med glassdør er designet til at levere enestående stil og produktpræsentation kombineret med overlegen energieffektivitet. Dette premiumskab er velegnet til udstilling af dåser og flasker i forskellige former og størrelser, da de justerbare hylder giver en stabil, praktisk overflade, der gør organisering let som en leg.

SGD er designet med gæstfrihed for øje og har et elegant antracitfarvet ydre, der passer perfekt ind i moderne, eksklusive omgivelser. Den belagte skinplate overflade er modstandsdygtig over for ridser og synlige fingeraftryk, så den forbliver flot selv ved daglig brug.

Det energieffektive kølesystem sikrer en ensartet temperatur og holder samtidig driftsomkostningerne nede. Temperaturen er nem at indstille på den elektroniske controller, og den har automatisk afrimning for nem vedligeholdelse.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	63 / 58
Bruttovolumen	l	135
Nettovolumen	l	124
Brutto-/ Nettovolumen	l	135 / 124

Design og materialer

Bundhylde dimension		488 x 275
Dørantal & type		1 hængsl. glassdør
Max. belastning på hylde	kg/m²	165
Antal døre		1
Antal hylder	stk	2
Hyldefarve		Sølv
Hylde dimension		470 x 355 mm
Hylde-antal & type		2 justerbare
Sikkerhedsglas		Nej
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Eksteriør		Antracit RAL 7021
Interiør		Sølv
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	60
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	1.21
Årligt energiforbrug	kWh/år	443
EEl	%	40
Effekt	W	327
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	47

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	488 x 425 x 682
Udvendige mål (BxDxH)	mm	555 x 640 x 850
Pakkemål (BxDxH)	mm	980 x 640 x 580 mm
40' container kapacitet	stk	152



Justerbare hylder



Digital controller