



## IC402SC

### Isfryser

#### Produktegenskaber

- Flade glasskydelåg med lås
- Fantastiske dekoreringsmuligheder
- Inklusiv komplet sæt kurve
- Indvendigt LED-lys
- Digitalt termometer
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Kummefryser med fladt glasskydelåg

#### Mål og indhold

|                       |    |             |
|-----------------------|----|-------------|
| Brutto-/ Nettovægt    | kg | 74 / 64     |
| Nettovolumen          | l  | 350         |
| Bruttovolumen         | l  | 401         |
| Brutto-/ Nettovolumen | l  | 401 / 350   |
| Temperatur-interval   | °C | -24 til -14 |
| Klimaklasse           |    | 5           |

#### Design og materialer

|                    |                               |                  |
|--------------------|-------------------------------|------------------|
| Eksteriør          |                               | Hvid             |
| Interiør           |                               | Hvidlakeret stål |
| Number of lids     |                               | 2                |
| Antal låg & type   | 2 flade, hærdede glasskydelåg |                  |
| Antal kurve        | stk                           | 5                |
| Kurve-antal & type | 5 Trådkurve, hvid             |                  |
| Max antal kurve    | stk                           | 5                |
| Hjul               | 4 hjul, 2 med bremse          |                  |
| Lås                |                               | Ja               |
| Sikkerhedsglas     |                               | Ja               |
| Indvendigt lys     |                               | LED              |

#### Køling og funktioner

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| Termostat, type    |   | Mekanisk |
| Køling, type       |   | Statisk  |
| Afrimning, type    |   | Manuel   |
| Kølemiddel         |   | R290     |
| Kølemiddel, mængde | g | 105      |
| Termometer         |   | Ja       |

#### Strøm og forbrug


|                      |               |         |
|----------------------|---------------|---------|
| Energiklassificering | D             |         |
| Max Ambient          | +40°C, 40% RH |         |
| Energiforbrug        | kWh/24t       | 2.403   |
| Årligt energiforbrug | kWh/år        | 877.095 |
| EEl                  | %             | 43.9    |

#### Strøm

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Effekt              | W     | 320        |
| Spænding / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Lydniveau           | dB(A) | 45         |

#### Dimensioner

|                         |     |                  |
|-------------------------|-----|------------------|
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 1300 x 630 x 892 |
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 1180 x 510 x 655 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 1400 x 750 x 940 |
| 40' container kapacitet | stk | 50               |



Kurve



Lås

IC-SC fryseren er en prisvenlig og kompakt displaykummefryser. Den er ideel til start-up virksomheder, sælsalg mv. Kummefryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Denne prisvenlige kompakte fryser findes i adskillige størrelser, hvilket gør den perfekt til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads samt større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekoreres, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

Fryseren er ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes omkring - 14°C til is eller omkring -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Hvis du ønsker at bruge fryseren til scoop-is, tilbyder vi flere kurveløsninger som tilbehør.

**Ideal kurveløsning til scoop-is**

- Til 5L plastikbeholdere: 2x varenr. 14705 + 1x 14707 (10x 5L)
- Til 4L plastikbeholdere: 6x varenr. 21286 (12x 4L)