



BLCA10X1

Blæstkøler GN1/1

Produktegenskaber

- Touchskærm controller
- Programmerbar termostat
- Download HACCP data til egenkontrol
- Upload eller download data via USB
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Vendbar, selvluukkende dør
- Justerbare ben
- (Køl +70°C til +3°C) 40 kg på 90 minutter
- (Frys +70°C til -18°C) 28 kg på 240 minutter

Blæstkøler/fryser med touchskærm

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	190 / 150
Nettovolumen	l	192
Bruttovolumen	l	368
Brutto-/ Nettovolumen	l	368 / 192
Kapacitet GN-kantiner	stk	10
Kølekapacitet	kg	40
Frysekapacitet	kg	28
Temperatur-interval	°C	-30 til +70

Design og materialer

Eksteriør	SS304
Interiør	SS304
Dørantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør
Vendbar dør	Ja
Fødder / ben	4 justerbare fødder

Køling og funktioner

Termostat, type	Programmerbar touchscreen
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g 150

Strøm og forbrug


Effekt	W	900
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	804 x 815 x 1885
Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 640 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	870 x 900 x 1930
40' container kapacitet	stk	26



Kernesensor inkluderet



Touchskærm controller

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en hygiejnisk måde. BLCA-X har en touchskærm, der er nem at betjene. Her kan du vælge mellem de forudindstillede programmer eller du kan lave og gemme dine egne programmer. Kabinettet kommer med forudinstallerede special programmer til is, tørring, fisk, og optøning. Det er muligt at uploade dine egne opskrifter eller downloade HACCP data i forbindelse med egenkontrol via et USB stik.

Primære programmer er forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer.

Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter.

Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model.

BLCA-X er velegnet til både gastronorm 1/1 og euronorm kantiner (ikke inkluderet).