



LPD1500C/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylder (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Buet top/glastop /-front
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens

Display kølemontre med buet glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de frostede glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en flad glasfront.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	2.47
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		3
Nettovolumen	l	277
Bruttovolumen	l	418
Brutto-/ Nettovolumen	l	418 / 277
Brutto-/ Nettovægt	kg	315 / 275

Design og materialer

Dørantal & type	2 glasskydedøre	
Sikkerhedsglas	Ja	
Antal døre	2	
Antal hylder	stk	3
Hylde dimension	135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44	
Hylde-antal & type	3 glashylder + bundhylde	
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul	4 hjul	
Indvendigt lys	LED	
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	
Interiør	Rustfrit stål / glas	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	140
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	D	
Årligt energiforbrug	kWh/år	4938
Energiforbrug	kWh/24t	13.53
EEl	%	35
Effekt	W	798
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 580 x 780
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1505 x 745 x 1360
Pakkemål (BxDxH)	mm	1560 x 800 x 1480
40' container kapacitet	stk	15



Kagedisplay



Skydedøre