TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



SFI210-CF VS

Supermarkedskøler / -fryser

Produktegenskaber
- Simpel skift mellem køl og frys
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Fremragende produktsynlighed
- Buede skydelåg
- Ideel i kombination med vores top sektion MTF
- Justerbar falsk bund
- Indvendigt LED-lys
- Fenderlister
- Samlesæt til ø-installation kan tilkøbes

Supermarkedskøler / -fryser med buede glaslåger

SFI køleren / fryseren er ideel til fremvisning af frostvarer i supermarkeder, slagterforretninger, dyrefodersforhandlere m.m. De buede glasskydelåger samt det strømbesparende LED lys på bagvæggen af enheden sørger for god synlighed af produkterne i fryseren. LED lyset har en seperat ledning, så det kan kobles sammen med resten af lyset i forretningen og slukkes om natten for at spare på strømmen. Supermarkedsfryseren/køleren kan opstilles som en del af en køle-ø, enten sammen med endebokse eller under vores MTF top frysere/kølere.

Kompressoren med variabel hastighed, sørger for kun at justere temperaturen, når der er behov for det. Det gør, at den bruger ca. 20% mindre strøm end den samme model uden en kompressor med variabel hastighed – hvilket naturligvis også resulterer i lavere driftsomkostninger.

SFI-serien fås også i en fryser variant samt i flere farver – kontakt vores salgsteam for mere information.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	180 / 164
Nettovolumen	l	584
Bruttovolumen	l	908
Brutto-/ Nettovolumen	l	908 / 584
Total udstillingsareal	m²	1.44
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til 8
Klimaklasse		3
Design og materialer		
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Number of lids		2
Antal låg & type		2 buede glasskydelåg
Gittersystem		Ja
Antal delere	stk	4
Sikkerhedsglas		Ja
Fødder / ben		6 justerbare ben
Indvendigt lys		LED horisontal
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	125
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	4.93
Årligt energiforbrug	kWh/år	1799.45
EEI	%	23.8
Strøm		
Effekt	W	352
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2106 x 858 x 890
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1970 x 720 x 627
Pakkemål (BxDxH)	mm	2170 x 915 x 980
40' container kapacitet	stk	26


Digital controller


Justerbar falsk bund