



NIC101SCEB

Isfryser

Produktegenskaber

- Buet skydelåg med lås
- Fantastisk produktsynlighed
- Opdelersystem
- Ideel til dekorering
- Digitalt termometer
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Elegant kummefryser med buet glasskydelåg

NIC-SCEB fryseren er en kompakt displaykummefryser i et elegant design. Fryseren har afrundede hjørner, buede kanter og fladt glasskydelåg.

Fryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekores, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

NIC-SCEB serien har en lavere front og et buet glasskydelåg for bedre visuel præsentation af fryserens indhold. Dette gør fryseren endnu mere ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Opdelersystemet er inkluderet.

Mål og indhold		
Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5
Nettovolumen	l	115
Bruttovolumen	l	130
Brutto-/ Nettovolumen	l	130 / 115
Brutto-/ Nettovægt	kg	50 / 47

Design og materialer		
Sikkerhedsglas		Ja
Number of lids		1
Antal låg & type		1 fladt glasskydelåg
Antal kurve	stk	-
Kurve-antal & type		-
Gittersystem		Ja
Max antal kurve	stk	2
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Indvendigt lys		Nej
Lås		Ja
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål


Køling og funktioner		
Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	50
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		D
Årligt energiforbrug	kWh/år	473
Energiforbrug	kWh/24t	1.3
EEL	%	40.3
Effekt	W	105
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	41

Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	665 x 665 x 918
Indvendige mål (BxDxH)	mm	510 x 510 x 571
Pakkemål (BxDxH)	mm	700 x 700 x 970
40' container kapacitet	stk	102



Rumdeler-system



Lås