



UD2-3

GN3/1 Uni-Drawer

Produktegenskaber

- To skuffer individuelt omstillelig mellem køl/frys
- Sænk skift mellem køl og frys
- Max. lagerplads
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Velegnet til GN kantiner (maks. dybde på 150 mm)
- Automatisk afrimning
- Imponerende lagerplads
- Maximum belastning per skuffe: 60 kg
- Maximum belastning af bordplade: 240 kg

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	154 / 131
Kapacitet GN-kantiner	stk	6 x GN1/1
Nettovolumen	l	154
Bruttovolumen	l	265
Brutto-/ Nettovolumen	l	265 / 154
Temperatur-interval	°C	-21 til -18 / +1 til +4
Klimaklasse		5

Design og materialer

Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Dørrantal & type		
Hylde-antal & type		
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Skuffer	stk	2

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kompressortype		EMT2125U
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	140
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		G
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	10.17
Årligt energiforbrug	kWh/år	3712
EEl	%	133.2
Effekt	W	500
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	54

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1230 x 700 x 865
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1000 x 565 x 470
Pakkemål (BxDxH)	mm	1310 x 770 x 1000
40' container kapacitet	stk	48



Skift fra frys til køl med én knap



GN3/1 skuffe