TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	90 / 80
Kapacitet køleenhed	m³	3 - 5
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Design og materialer		
Eksteriør		SS430
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiforbrug	kWh/24t	22.49
Årligt energiforbrug	kWh/år	8208
Effekt	W	1590
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 996 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40' container kapacitet	stk	68

CRU3050N

Monoblock fryseenhed (3-5m³)

Produktegenskaber
- Monoblock fryseenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish

Monoblock fryseenhed til temperaturer mellem -10 to -

Monoblock fryseenhed til kølerum med en volume på 3-5m³. Vær opmærksom på, at denne fryseenhed kommer fastmonteret på et panel.

Ved installation af monoblocken skal der være en afstand på mindst 30 cm mellem kondensatorventilatoren (eller varmeudblæsningen) og loftet. Det anbefales at sikre tilstrækkelig ventilation på installationsstedet.



Bagside af monoblock - fastmonteret på panel



Digital controller