



LPD1200C/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hyld
- Justerbare hylder (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Buet top/glastop /-front
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens

Display kølemontre med buet glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de frostede glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en flad glasfront.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	2.01
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		3
Nettovolumen	l	218
Bruttovolumen	l	328
Brutto-/ Nettovolumen	l	328 / 218
Brutto-/ Nettovægt	kg	309 / 269

Design og materialer

Dørantal & type	2 glasskydedøre	
Sikkerhedsglas	Ja	
Antal døre	2	
Antal hylder	stk	3
Hylde dimension	105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44	
Hylde-antal & type	3 glashylder + bundhylde	
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul	4 hjul	
Indvendigt lys	LED	
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	
Interiør	Rustfrit stål / glas	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	D	
Årligt energiforbrug	kWh/år	4592
Energiforbrug	kWh/24t	12.58
EEl	%	38
Effekt	W	580
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1050 x 580 x 780
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1205 x 745 x 1360
Pakkemål (BxDxH)	mm	1260 x 800 x 1480
40' container kapacitet	stk	23



Kagedisplay



Skydedøre