



LPD1500C/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylde (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Buet top/glastop /-front
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens

Display kølemontre med buet glasfront og -top

LPD er vores høj kvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de frostede glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en flad glasfront.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	315 / 275
Nettovolumen	l	277
Bruttovolumen	l	418
Brutto-/ Nettovolumen	l	418 / 277
Total udstillingsareal	m²	2.47
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	
Interiør	Rustfrit stål / glas	
Antal døre		2
Dørantal & type		2 glasskydedøre
Antal hylder	stk	3
Hylde-antal & type		3 glashylder + bundhylde
Hylde dimension		135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44
Max. belastning på hylde	kg/m²	33.7
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Hjul		4 hjul
Sikkerhedsglas		Ja
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	140
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	13.53
Årligt energiforbrug	kWh/år	4938
EEl	%	35
Effekt	W	798
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1505 x 745 x 1360
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 580 x 780
Pakkemål (BxDxH)	mm	1560 x 800 x 1480
40' container kapacitet	stk	15



Kagedisplay



Skydedøre