



SGD-120RE

Eksklusiv Backbar

Produktegenskaber

- Velegnet til flasker og fustager
- Lavt energiforbrug
- Justerbare pladehylder
- Lås
- Justerbare ben
- Digital kontrol og temperatur-display
- Skinplate eksteriør/interiør
- Indvendigt LED-lys (når døren er åben)
- Automatisk afrimning
- Kondensator med nem vedligeholdelse

Multifunktionel flaske-/fustagekøler med højrehængt dør

SGD er designet til at levere fleksibilitet, overlegen energieffektivitet og ikke mindst stil. Dette premiumskab kan både fungere som en backbar til flasker samt som en fustagekøler, der kan opbevare 20L eller 30L fustager afhængigt af dine behov. Hvis du bruger SGD til opbevaring af flasker, giver de justerbare pladehylder en stabil, praktisk overflade, der gør det nemt at organisere.

SGD er designet med gæstfrihed for øje og har et elegant antracitfarvet ydre, der passer perfekt ind i moderne, eksklusive omgivelser. Den belagte skinplate overflade er modstandsdygtig over for ridser og synlige fingeraftryk, så den forbliver flot selv ved daglig brug.

Det energieffektive kølesystem sikrer ensartede temperaturer og holder samtidig driftsomkostningerne nede. Uanset om det er til flasker eller fustager, er SGD designet til at imødekomme kravene fra kunder, der forventer kvalitet, pålidelighed og stil.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	60 / 55
Nettovolumen	l	124
Bruttovolumen	l	135
Brutto-/ Nettovolumen	l	135 / 124
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Bundhylde dimension		488 x 275
Eksteriør		Antracit RAL 7021
Interiør		Sølv
Antal døre		1
Dørantal & type		1 hængsl. skummet dør
Vendbar dør		Ja
Antal hylder	stk	2
Hylde-antal & type		2 justerbare
Hyldefarve		Sølv
Hylde dimension		470 x 355 mm
Max. belastning på hylde	kg/m²	165
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Lås		Ja
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel, mængde	g	60
Kølemiddel		R290
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Årligt energiforbrug	kWh/år	370
Energiforbrug	kWh/24t	1.01
EEl	%	33
Effekt	W	327
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	47

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	555 x 615 x 850
Indvendige mål (BxDxH)	mm	488 x 425 x 682
Pakkemål (BxDxH)	mm	980 x 640 x 580
40' container kapacitet	stk	152



Velegnet til fustager



Lås