TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



PC1250B

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber
- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Lavt energiforbrug
- Sort indvendig og udvendig
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- LED-lys under hver hylde
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Digital kontrol og temperatur-display
- Glas endevægge som standard
- Hjul der kan låses og stilleben
- 33 mm hyldeforkanter med hyldestopper inkluderet

Sort multideck kølereol med rammeløse glasdøre

PC kølereolen har rammeløse glasdøre samt endevægge i glas, hvilket giver en fremragede produktsynlighed. For yderligere at fremhæve varerne indeni, er kølereolen udstyret med vandrette LED lys i toppen af kabinettet samt under hver hylde. De 450 mm dybe hylder er justerbare og kan skrånes for optimal produktpræsentation. Leveres inklusiv hyldestoppere.

PC-modellen er en utroligt rummelig køler med et lavt energiforbrug, og du får her en god kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Den har temperaturklasse 3M1, hvilket gør den velegnet til opbevaring af kød, pålæg, mejeriprodukter samt frisk frugt og grønt. Multideck køleren er dermed ideel til supermarkeder, købmandsbutikker, kiosker, tankstationer, og diverse delikatesseforretninger.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	300 / 260
Nettovolumen	l	764
Bruttovolumen	l	1292
Brutto-/ Nettovolumen	l	1292 / 764
Total udstillingsareal	m²	3.14
Temperatur-interval	°C	-1 til 5
Klimaklasse		3
Design og materialer		
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Antal døre		2
Dørantal & type		2 hængsl. glasdøre
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	5
Hylde-antal & type		5 justerbare
Hyldefarve		Sort
Max. belastning på hylde	kg/m²	116
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Hjul		4 hjul
Sikkerhedsglas		Ja
Indvendigt lys		LED
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	149
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	5.87
Årligt energiforbrug	kWh/år	2143
EEI	%	12.3
Effekt	W	550
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	62
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1310 x 740 x 2080
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 450 x 1540
Pakkemål (BxDxH)	mm	1360 x 767 x 2294
40' container kapacitet	stk	25



Display med en knap til hver funktion



LED-lys under hver hylde