



CK7410X1SP

Kølebord GN1/1

Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Justerbare ben
- 1/2 og 1/3 skuffer fås som tilbehør

Rustfrit kølebord med GN1/1 hylder

CK7410X1SP er et energieffektivt kølebord, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 54% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere CK7410-model.

CK kølebordet er designet til professionelle køkkener og tilbyder en ideel løsning til at holde ingredienser kolde og let tilgængelige under service. Det er lavet af holdbart SS304 rustfrit stål og har automatisk afrimning samt GN1/1 dimensionerede hylder for nem rengøring og et effektivt arbejdsflow. Benene er justerbare, så det er muligt at tilpasse bordhøjden til dine behov.

Det ventilerede kølesystem sørger for en ensartet temperatur, og den elektroniske termostat gør det nemt at justere temperaturen så den passer til dine ingredienser. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen. CK kølebordet er en fremragende tilføjelse til ethvert professionelt køkken.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	184 / 174
Nettovolumen	l	393
Bruttovolumen	l	616
Brutto-/ Nettovolumen	l	616 / 393
Temperatur-interval	°C	-2 til +8
Klimaklasse		5

Design og materialer

Eksteriør	SS304	
Interiør	SS304	
Antal døre	4	
Dørrantal & type	4 hængsl., selvluk.døre	
Vendbar dør	Nej	
Antal hylder	stk	4
Hylde-antal & type	4 trådhylder, grå	
Hyldefarve	Grå	
Fødder / ben	6 justerbare ben	
Lås	Nej	

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	95
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	1.82
Årligt energiforbrug	kWh/år	664
EEl	%	23.8
Effekt	W	300
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	38

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	2230 x 700 x 960
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1669 x 580 x 564
Pakkemål (BxDxH)	mm	2260 x 730 x 1010
40' container kapacitet	stk	32



GN1/1 Hylder



Skuffer som separat kit