TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

450

LGC2500B

Displaykøler

Produktegenskaber
- Lystop med LED-lys
- Selvlukkende døre med 90 graders hold for let opfyldning
- Temperaturklasse 3M1
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperatur-display
- Indvendig bund i rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Hjul og fødder, der kan låses

Elegant, sort displaykøler med lystop

LGC-B displaykøleren er designet med henblik på at tilføje et strejf af elegance og kvalitet til enhver forretning med sit stilfulde, sorte finish. Kabinettet har to lodrette LED-lysstriber på indersiden af hver dør, hvilket får indholdet til at stå ekstra tydeligt frem mod det mørke interiør. Derudover er der en LED-oplyst lystop, som giver en oplagt mulighed for skræddersyet branding.

Skabets indvendige bund er fremstillet af rustfrit stål og har buede hjørner for at gøre rengøringen nemmere. Kølesystemet er meget energieffektivt og holder driftsomkostningerne nede, samtidig med at det opretholder den ideelle temperatur i kabinettet. Displaykøleskabet er udstyret med hjul, så det er nemt at flytte i forbindelse med rengøring eller omplacering i butikken.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	135 / 115
Nettovolumen	l	405
Bruttovolumen	l	496
Brutto-/ Nettovolumen	l	496 / 405
Total udstillingsareal	m²	0.69
Temperatur-interval	°C	+1 til +8
Klimaklasse		4
Design og materialer		
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort
Antal døre		1
Dørantal & type		1 hængsl. glasdør
Antal hylder	stk	5
Hylde-antal & type		5
Hyldedimension		545*622
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Sikkerhedsglas		Ja
Lås		Ja
Indvendigt lys		LED
Køling og funktioner		
Afrimning, type		Automatisk (ved kompressorstop)
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	110
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	3.7
Årligt energiforbrug	kWh/år	1349
EEI	%	19
Effekt	W	280
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	685 x 805 x 2065
Indvendige mål (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Pakkemål (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2260
40' container kapacitet	stk	44

Lystop med lys

Solide hjul